

## TOOL SHRINK EVO

TOOL SHRINK EVO le Banc de Frettage Simple et Efficace, Sécurité et Flexibilité pour le montage d'outils HSS et Carbure – avec également des modes de chauffes programmables pour des cas spécifiques

### DESIGNATION

- Pour tous les outils de  $\varnothing$  3 – 32 mm
- Tableau de commande-Easy
- Smart-Inducteur- Cycles de chauffe optimisés, pas de surchauffe et consommation d'énergie faible
- Durée de vie des attachements augmentée grâce à des temps de cycles adaptés
- Poste de travail ergonomique pour une sécurité d'utilisation optimisée
- Temps de montage réduit lors d'un changement d'outils
- Frettage et défrettage environ 2- 7 secondes (en fonction du diamètre d'outil)
- Temps de refroidissement: à partir de 40secondes (en fonction du diam d'outil)
- Plateau rotatif 2 positions
- EVO Pi-Interface
- Interface pour Online-Support
- Branchement 3 x 400-480V 16A-28A (EU/US)
- Puissance 16 kW
- Connexion au réseau pneumatique 4-6 bars

### INCLUS DANS LIVRAISON

- Butées de réglage pour profondeur de frettage
- 5 Ferrites
- 2 Convergentes
- 1 Paire de gants de sécurité
- 1 Pince
- EVO Pi-Interface
- Interface pour Online-Support
- 2.50 m Câble électrique
- Accessoires: Flasques d'adaptation SA | HSK | Capto

### OPTION UNITE DE REFROIDISSEMENT (EU/US)

- 2 Cloches de refroidissement
- 1 support pour cloches
- Tablette support pour douilles de refroidissement
- Connexion électrique en direct au TOOL SHRINK EVO (EU) ou séparé pour marché US
- Accessoires: Douilles de refroidissement

